



ТЕГЛЕНЕ, ИЗМЕРВАНЕ, ДОЗИРАНЕ, АВТОМАТИЗАЦИЯ

АТАРК




Централен офис: София 1612, ж.к. „Хиподрума“, бл.122, вх.Е, тел: 02 / 958 1601, 958 1153, факс: 02 / 958 1153, e-mail: atark@mail.orbitel.bg

Шоурум: София, жк "Лагера", бул. „Цар Борис III“, бл.44 - партерен етаж, тел./факс: 02 / 951 5297, 958 1781, e-mail: showroom@abv.bg

Производствена база и сервиз: София, ул. "Индустиална" №1, тел./факс: 02 / 936 8078

www.atark-bg.com

Машины за пълнене на колбаси, производство Франция

Общи характеристики			Общи характеристики	
<ul style="list-style-type: none"> * Изцяло изработена от неръждаема стомана. * Корпусът е защитен с епоксиден слой. * Лесна за употреба, благодарение на добрата задвижваща система. * Доставят се с 3 броя накрайници: Ø16, 22 и 31мм 			<p>Промислена пълначка за колбаси</p> <ul style="list-style-type: none"> * Изцяло изработена от неръждаема стомана. * Доставка се с три накрайника Ø14-20-30. * Наличие на манометър за налягане. * Дозаторът е изключително прецизен (+ 5гр). * Задаване от 0 до 10000гр., Задаване на брой порции. * Задаване на брой усуквания - от 0 до 10. 	
МОДЕЛ			МОДЕЛ	
	PM 7	PM 13		PHUTO
Капацитет:	7л	10л	Капацитет:	до 150 дози/минута
Размери,мм:	330 x 230 x 650	330 x 230 x 760	Размери, мм:	850 x 650 x 1485
Тегло:	26 кг	28кг	Тегло:	~350кг
Захранване:	Трифазен мотор 400V, 50Hz	Трифазен мотор 400V, 50Hz	Захранване:	Трифазен мотор 400V, 2HP
Цена с ДДС в лева	при запитване		Цена с ДДС в лева	при запитване

Опции за модел PHUTO:

1. Транспортна дървена опаковка – **при запитване**.

Общи характеристики					
<ul style="list-style-type: none"> * Корпус, изцяло от неръждаема стомана. Степен на защита на мотора IP65. * Автоматично намаляване на налягането, когато коляното е свободно. * Лесно регулиране на скоростта. Бързо връщане на буталото за пълнене. * Наличие на колелца за лесно придвижване * Окомплектовката включва три накрайника Ø14, 20 и 30 мм. 					
МОДЕЛ					
	PH 13	PHX 15	PHX 25	PHX 40	PHX 60
Капацитет:	13л	15л	25л	40л	60л
Мощност:	0.5HP	0.75HP	1HP	2HP	2HP
Размери,мм:	468 x 381 x 964	468 x 518 x 1105	518 x 534 x 1173	558 x 625 x 1156	579 x 588 x 1179
Тегло:	75 кг	100кг	130кг	210кг	210кг
Захранване:	Трифазен мотор 400V, 50Hz	Трифазен мотор 400V, 50Hz	Трифазен мотор 400V, 50Hz	Трифазен мотор 400V, 50Hz	Трифазен мотор 400V, 50Hz
Цена с ДДС в лева	при запитване				

Опции за серии РН и РНХ:

1. Монофазен мотор за модели 13/15/25 – **при запитване.**
2. Ръчен дозатор 20-500г – **при запитване.**
3. Транспортна дървена опаковка – **при запитване.**
4. Обикновени накрайници за дозатор – **при запитване.**
5. Накрайници с противокапкова клапа – **при запитване.**

23.11.2010г.